

DF 7500 MPT



技术规格	DF 7500 MPT
电动发动机功率（风扇）	7,5 kW
覆盖范围（无风）	30 - 40 m
集成发电机组	17 kW - 柴油发动机1500转/分
油箱容量	68 L
水箱容量	2000 L
工作压力	7 - 12 bar
耗水量（1个泵/2个泵）	23 L/min (7 bar) / 35 L/min (12 bar)
运行时间（1个泵/2个泵）	85 min (7 bar) / 60 min (12 bar)
进水过滤器	180 µm
摆动角度	335°
倾斜	0 - 40°
加上牵引杆和车轮的尺寸（长x宽x高）	4450 x 2240 x 2640 mm
干重	2450 kg

标准设备

- 2000升水箱，100%不锈钢
- 17 kW集成发电机组
- 配有四个轮子，牵引杆和叉车槽
- 自动旋转系统
- 集成控制面板
- 2个带外围叶轮的增压泵
- 用于保护泵的流量计
- 用于出口压力读数的压力表
- 带喷嘴的不锈钢冠
- 排水系统
- 4个高度可调的稳定器
- 鼓风机电动倾斜
- 远程控制打开/关闭风扇、泵和电动旋转，包括宏观顺序控制

可选的

- 低速拖车（不带制动器）
- 化学添加剂计量泵
- 低温套件
- 110V套件用于发电机组
- 发电机组遥控
- 双喷嘴支架冠
- 专用颜色（RAL）（仅适用于喷枪）
- 带76mm孔眼挂钩的刚性可调节拉杆（仅适用于低速拖车）

最大垂直和水平范围

