DE_CTS_DF_SMART_1904_r3.0

DF SMART

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- Räder und Griffe zum Bewegen
- Düsenträgerkranz aus Edelstahl
- Wasserfilter am Eingang
- Not-Aus-Taste
- Manuelle System für die Einstellung der Neigungn

OPTIONAL

- Staplertaschen
- Kunststoffbox für Dokumente
- Kundenfarbe (RAL)
- 10m Anschlußleitung mit Schukostecker
- 110V Kit

TECHNISCHE DATEN	DF SMART
Elektromotor	Einphasig 230 V - 16 A - 50 Hz - 2,2 kW
Elektrischer Anschluss	Stecker 2P+T - 16 A - IP 67
Wasseranschluss	Schnellanschluss Express ½"
Gebläse	9 Flügel aus Nylon, Nabe aus Aluminium
Luftdurchfluss	90 m^3/min
Reichweite (bei Windstille)	13 m
Betriebsdruck	Von 1 bis 5 bar
Wasserfilter	300 µm
Neigungswinkel	Von 10° bis 50°
Abmessungen (L x B x H)	985 x 785 x 835 mm
Gewicht	79 kg
Wasserverbrauch	1.0 bar - 5.4 L/min 1.5 bar - 6.6 L/min 2.0 bar - 7.5 L/min 2.5 bar - 8.5 L/min

GENERAC | MOBILE

Generac Mobile Products Srl - Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - Fax +39.0382.400246 - gmp.srl@generac.com - www.generacmobile.com