

# CTF 10

Le produit parfait pour un éclairage à long terme de zones de travail de moyennes et grandes dimensions. La CTF 10 est un modèle très compact mais avec le plus haut mât de la gamme: il est possible de charger jusqu'à 22 unités sur un seul camion et son mât d'une hauteur de 10 mètres assure une grande zone éclairée.



**PANNEAU DE CONTROL STANDARD**



**PANNEAU DE CONTROL KIT LINK**

*Le panneau de control avec la prise de sortie de courant pour la connexion en série.*

## CTF 10 LED

## CTF 10 SUPER LED

DONNÉES TECHNIQUES		CTF 10 LED	CTF 10 SUPER LED
Dimensions minimum (mm)	Long. x Larg. x Hauteur	1150 x 1150 x 2552	1150 x 1150 x 2552
Dimensions maximum (mm)	Long. x Larg. x Hauteur	1903 x 1903 x 10000	1903 x 1903 x 10000
Poids à sec (kg)		385	396
Système d'élévation	M:Manuel / H:Hydraulique	M	M
Rotation du mât (°)		340	340
Puissance des projecteurs (W)		4 x 185	4 x 320
Type de projecteurs	MH:Iodures Métalliques/ LD:LED	LD	LD
Total lumen (Lm)		93000	184000
Zone éclairée (m <sup>2</sup> )		3600	5000
Prise de sortie de courant (optional)	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Fiche pour alimentation par source externe	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Résistance au vent (km/h)		80	80

# TOUR D'ÉCLAIRAGE CTF 10

## CHOIX DES PROJECTEURS

4 projecteurs LED de 185W  
ou 4 de 320W.

## LE MODEL LE PLUS HAUTE

La CTF 10, grâce à ses dix mètres de hauteur maximale, est le plus haut modèle de la gamme, assurant ainsi une très grande couverture.

## CONNECTABLE EN SERIE

Avec le kit «Link» l'opérateur peut connecter plusieurs CTF 10 en série à une seule source d'énergie, garantissant ainsi une grande zone éclairée avec une consommation de carburant réduite.

## PORTES D'ACCES

La nouvelle CTF 10 a 3 portes avec serrure pour accéder à l'espace interne pour mettre des documents et de petits équipements.

## ZERO EMISSIONS

Etant alimentée par une source d'énergie externe, la CTF 10 est la solution parfaite pour éclairer de grandes zones dans lesquels un faible niveau sonore ou de basses émissions de CO<sub>2</sub> sont requises.

## FACILE A MANOEUVRER

Un nouveau design! La CTF 10 a maintenant un crochet central de levage et des passages pour les fourches du chariot élévateur pour un transport simple et sûr.



## OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur personnalisée
- Kit «Link» pour connexion en série
- Kit avec capteur de luminosité
- Piquet de mise à la terre
- Minuteur numérique
- Minuteur astronomique numérique pour allumage/extinction automatique